



Caractéristiques Noxion Projecteur LED Beamy G3 20W 2200lm 100D - 840 Blanc Froid | IP44 - Détecteur de Mouvement et de Lumière - Symétrique

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Réf.                         | 248949   |
| EAN                          | 8719157048958  |
| Marque                       | Noxion   |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Floodlight Beamy G3 IP44 20W 2200lm 4000K (With Plug-in PIR Sensor) |
| Garantie Totale              | 4 ans  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000  |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Lumen per watt                    | 110              |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 100              |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Inclinable                        | Oui              |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Facteur de puissance | >0.90 |
|----------------------|-------|

## Informations de l'appareil

---

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Montage                       | Surface     |
| Connexion du Luminaire        | Câble 100cm |
| Couverture Optique            | Verre       |
| Distribution Lumineuse        | Symétrique  |
| Indice de Protection          | IP44        |
| Protection Impacts            | IK07        |
| Température de Fonctionnement | 0 to +100   |
| Couleur du Luminaire          | Noir        |
| Logement                      | Aluminium   |

## Dimensions

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 110 |
| Largeur (mm)  | 48  |
| Hauteur (mm)  | 155 |

## Informations du capteur

---

|   |   |
|---|---|
| Type de capteur                           | Capteur de mouvements, Interrupteur crépusculaire |
| Angle de Détection du Capteur (en degrés) | 120   |
| Portée du Capteur (m)                     | 10  |
| Capteur réglable par heure                | 6 sec - 5 min                                     |