



MASTER Value LED kaars- en kogellampen

MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG

Met een klassieke vormgeving combineren deze MASTER Value LED-kaarslampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Deze LED-kaarslampen leveren meer energiebesparingen op dan normale LED-kaars- en kogellampen. Tegelijkertijd behouden ze een goede lichtkwaliteit, wat nog wordt versterkt door de uitstekende dimprestaties (dimbare LED-kaarslampen). MASTER Value LED-kaars- en kogellampen zorgen voor aanzienlijke energiebesparingen, gebruiken 30% minder energie in vergelijking met normale LED-kaarslampen en bieden een uitstekende lichtkwaliteit. Met een levensduur van 15.000 uur verlagen deze dimbare LED-kaars- en -kogellampen ook de onderhoudskosten.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E14
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	927 [CCT of 2700K]
Lichtstroom	470 lm
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	138,00 lm/W
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	90

LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	3,4 W
Lampstroom (nom.)	20 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,7

MASTER Value LED kaars- en kogellampen

Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Mat
Lampvorm	P45
Keurmerken en classificaties	
Energieverbruik kWh/1.000 uur	4 kWh
EPREL-registratienummer	574372
Energie-efficiëntieklasse	D
EyeComfort	Ja
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja


Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen No

Productgegevens


Productnaam voor bestelling	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG
Volledige productnaam	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG
Full EOC	871951435549100
Bestelcode	8719514355491
Materiaalnr. (12NC)	929003060202
Lokale code	35549100
Nettogewicht (per stuk)	0,014 kg
EAN/UPC - product/behuizing	8719514355491
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514355507

Maatschets




Product	D	C
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	45 mm	80 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG



Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG

MASTER Value LED kaars- en kogellampen

Fotometrische gegevens



General Uniform Lighting
1x 927FRG
Lx 2000mm
Lx 2000mm

General uniform lighting - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG

Levensduur



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG

