



Caractéristiques Ledvance Éclairage Public LED Urban Lanterne Gris 15-29W 1830-3538lm 165x65D - 822-827 CCT | IP66 - Asymétrique - Puissance Réglable

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|--|
| Réf. | 252270 |
| EAN | 4099854287640 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | URBAN LANTERN ASYMMETRIC 29W ASYM PS 822-827 IP66 GY |
| Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--|
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Lumen per watt | 122 |
| Angle de Diffusion (degrés) | 165x65 |
| Code Couleur | 822 Blanc Très Chaud, 827 Blanc Très Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 2200 Blanc Très Chaud, 2700 Blanc Très Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | CCT |
| Facteur de puissance | >0.90 |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Montage | Post top |
| Connexion du Luminaire | C?ble, 3 broches |
| Couverture Optique | Opale |
| Distribution Lumineuse | Asymétrique |
| Indice de Protection | IP66 |
| Protection Impacts | IK10 |
| Température de Fonctionnement | -30 to +50 |
| Couleur du Luminaire | Gris |
| Logement | Aluminium |
| Couleur du boitier | Grey |
| Eclairage de Secours | Non |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Largeur (mm) | 395 |
| Hauteur (mm) | 417 |
| Diamètre (mm) | 395 |

Informations du capteur

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|