




Specificaties Philips CoreLine LED Downlight DN130B 4000K 2000lm LED20S PSU PI6 WH



[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|------------------|------------------------------|
| Artikelnummer | 214408 |
| EAN | 8718696852712 |
| EOC FR | 852712 |
| Merk | Philips |
| Fabrikantnaam | DN130B LED20S/840 PSU PI6 WH |
| Garantie | 5 jaar |
| Energielabel | F |
| Levensduur (uur) | 50000 |

Technische Informatie

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Noodverlichting | Nee |
| Kantelbaar | Nee |
| Technologie | LED Geïntegreerd |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Nee, niet dimbaar |
| Inclusief Lamp | Ja |
| Inclusief Driver | Yes |
| Lumen per watt | 90.9 |
| Gradenbundel (graden) | 120 |
| Kleurcode | 840 Koel Wit |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Powerfactor | >0.90 |
| Inbouwdiepte (mm) | 130 |
| UGR - Verblindingsgraad | < 25 - Voor hallen, trappen & liften |
| Geschikt voor Buitengebruik | No |
| Afwerking Reflector | Frosted |

Armatuur Informatie

| | |
|--------------------------|---|
| Montage | Inbouw |
| Zaagmaat (mm) | 200 |
| IP-Waarde | IP20 - Bijna stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule |
| Bedrijfstemperatuur | -10 to +40 |
| Behuizing | PC (Polycarbonate) |
| Kleur Armatuur | Wit |
| Kleur behuizing | Wit |
| Armatuur Aansluiting | PIP [Push-in connector en trekontlasting] |

Afmetingen

| | |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm) | 113 |
| Diameter (mm) | 216 |

Sensor Informatie

Sensortype
Telefoon:0543-534822
info@discountlight.com
www.discountlight.com

Geen sensor
KVK :17260313
BTW: NL821186462B01

Discountlight.com
Hooge Zijde 30A
5626 DC, Eindhoven
Nederland