



Specificaties Philips LED Downlight
LuxSpace Compact Diep DN571C VLC-
E 16.5W 2200lm 75D - 830 Warm Wit |
250mm - Aluminium Reflector - Dali
Dimbaar

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer | 238740 |
| EAN | 8718699970949 |
| EOC FR | 970949 |
| Merk | Philips |
| Fabrikantnaam | DN571C LED20S/830 PSD-VLC-E C WH |
| Garantie | 5 jaar |
| Energielabel | D |
| Levensduur (uur) | 70000 |

Technische Informatie

| | |
|-----------------------|------------------|
| Noodverlichting | Nee |
| Kantelbaar | Nee |
| Technologie | LED Geïntegreerd |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Ja, dimbaar |
| Inclusief Driver | Yes |
| Lumen per watt | 133 |
| Gradenbundel (graden) | 75 |
| Kleurcode | 830 Warm Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit |

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Powerfactor | >0.90 |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren |
| Optische Afdekking | PC (Polycarbonate) |
| Afwerking Reflector | PC (Polycarbonate) |

Armatuur Informatie

| | |
|--------------------------|---|
| Montage | Opbouw |
| Zaagmaat (mm) | 223 |
| IP-Waarde | IP20 - Bijna stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule |
| Bedrijfstemperatuur | +10 to +25 |
| Behuizing | Aluminium |
| Kleur Armatuur | Wit |
| Kleur behuizing | Wit |
| Armatuur Aansluiting | PIP [Push-in connector en trekontlasting] |

Afmetingen

| | |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm) | 119 |
| Diameter (mm) | 250 |

Sensor Informatie

| | |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|