



Specificaties Philips LED Paneel
CoreLine RC132V 28,5W 3600lm - 840
Koel Wit | 120x30cm - UGR <19 - Dali
Dimbaar

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer | 246036 |
| EAN | 8719514950139 |
| Merk | Philips |
| Fabrikantnaam | RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC |
| Garantie | 5 jaar |
| Energielabel | D |
| Levensduur (uur) | 50000 |

Technische Informatie

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Technologie | LED Geïntegreerd |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Dimbaar met Dali |
| Lichtdistributie | Symmetrisch |
| Lumen per watt | 124 |
| Kleurcode | 840 Koel Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| IP-Waarde | IP44 - Spatwaterdicht |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule |
| Armatuur Aansluiting | Terminal, 2-polig |
| Inclusief Driver | Yes |
| Powerfactor | >0.90 |

Armatuur Informatie

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Montage | Inbouw |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren |
| Optische Afdekking | PS (Polystyrene) |
| Bedrijfstemperatuur | -10 to +40 |
| Noodverlichting | Nee |
| Kleur Armatuur | Wit |
| Behuizing | Steel |
| Kleur behuizing | Wit |

Afmetingen

| | |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x30cm |
| Lengte (mm) | 1195 |
| Breedte (mm) | 295 |
| Hoogte (mm) | 11 |

Sensor Informatie

| | |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|